



細ローラー 2.5mmタイプ
回転がスムーズ!!

直径 大きい 50mm
ローラー 疲れにくい

ローラー 取替式

太ローラー 3.2mmタイプ

すべりグリップに
使いやすい

- ローラー 特長
- ①取替式
 - ②耐久性が高い
 - ③回転が良い
 - ④網戸の溝幅 5種に対応

スムーズローラー

網押えローラーPro

取替ローラー 1枚付き

- 太・細ローラーでミゾ幅を全対応!**
ローラー幅は[太タイプ3.2mm][細タイプ2.5mm]
- ローラーの耐久性が高い!**
金属カラーとジュラコン樹脂製で摩耗に強い
- ローラーの取替がカンタン!**
⊕ドライバーでローラー着脱交換がスムーズ
- ローラー径が大きく操作快適!**
ローラーは直径50mm
- すべりにくいグリップで作業効率UP!**
エラストマー樹脂グリップで手になじみ疲れにくい

網押えゴムの対応		
網押えゴム径	対応	タイプ
2.8mm	○可能	細ローラー
3.5mm	○可能	
4.5mm	○可能	太ローラー
5.5mm	○可能	
6.8mm	○可能	



製品仕様	
品名	網押えローラーPro
型番	AMD-05
用途	網戸の張替え
材質	エラストマー、ABS、POM
寸法	約217×60mm
総重量	約75g
原産国	中国



- 網戸の貼り方
- ①古いゴムと網を外し溝を掃除します。
 - ②網目と枠が平行になるように置き最初の2辺は溝と網目が平行になるようにローラーでゴムを押し込みます。
 - ③コーナーはゴム押さえ部にてゴムを押し込んでください。
 - ④残りの2辺は弛みを取るように網を外側に引っ張りながら徐々にローラーを進めてください。
 - ⑤網を張り終わったらカッターナイフで余分な網を切り取って完成です。

注意

- ・落下など強い衝撃を与えない。
- ・分解・改造はしない。
- ・網戸の張り替え以外には使用しない。
- ・直射日光、加熱する場所に置かない。



製造元

タカラ産業株式会社
 〒577-0013
 大阪府東大阪市長田中2丁目2番30号
 長田エミネンスビル2F
 TEL(06)7711-3080
<http://www.takaranet.co.jp>

130830